

# UHZ45

Proyector láser 4K UHD brillante para empresas y hogares



- **Resolución 4K UHD real y tecnología láser - Compatible con HDR y HLG**
- **Luces en la visualización - Brillante 3800 lúmenes**
- **Retraso de entrada bajo - Tiempo de respuesta de 16,7ms en 4K a 60Hz y 4ms en 1080P a 240Hz**
- **Configuración flexible y sencilla - Corrección de cuatro esquinas y zoom 1.1x**

Experimente la versatilidad total. El elegante proyector láser UHZ45 ofrece una resolución 4K UHD para imágenes increíblemente nítidas con una claridad y vitalidad excepcionales para presentaciones, películas, programas de televisión, juegos y deportes. Lleve su juego al siguiente nivel con el modo de juego mejorado para una acción de movimiento rápido con un tiempo de respuesta de 16,7 ms en 4K a 60 Hz y 4 ms en 1080P a 240 Hz.



## Specifications

UPC: 796435 81 421 2, EAN: 5055387665835, Colour: White

### Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	3,800 lumens
Ratio de contraste	2,000,000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone - Horizontal	+/-30°
Corrección Keystone- Vertical	+/-30°
Corrección Keystone vertical automática	Sí
Reproducción de color (milliones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146 Khz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 120HzHz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	33" ~ 300" diagonal

### Info Lámpara

Fuente de luz	Laser
Vida del LÁSER	30,000horas

### Óptica

Distancia de tiro	1.5:1 ~ 1.66:1
Distancia de proyección (m)	47.24" - 389.76"
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	15.84mm~17.44mm
Lens shift	Vertical: +/-0%
Offset nativo	105%

### Conectividad

Conexiones	<b>Entradas</b> 3 x HDMI 2.0, 1 x USB-A <b>Salidas</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF <b>Control</b> 1 x RS232, 1 x 12V trigger, 1 x 3D sync
------------	---

### General

Nivel sonoro (típico)	27dB
Nivel sonoro (max)	29dB
Compatibilidad PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)

### Compatibilidad 3D

3D	3D ready
----	----------

### Seguridad

	Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña
--	--

### idiomas OSD / display

	11 idiomas: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Portugués, Ruso, Chino (simplificado), Español, Chino (tradicional)
--	---

### Operatividad 24/7

Condiciones de funcionamiento	Si
	0°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 80%

### Control remoto

Disipación de calor	Mando retroiluminado
Altavoces	785BTU/hour
Wattios por altavoz	2
Contenido de la caja	10W

	Cable de alimentación de CA
	Control remoto
	2 pilas AAA
	manual de usuario basico

### Input lag

	4.00ms
--	--------

### Optional wireless models

	UHDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
--	--

### Corriente

Fuente de alimentación	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético ( mín.)	175W
Consumo energético ( máx.)	230W

### Peso y dimensiones

Dimensiones (W x D x H)	13.27" x 10.43" x 4.7"
Gross weight	14.33 lbs
Net weight	10.58 lbs

