

# ZH406STx

Proyector láser compacto de tiro corto y alto brillo



- **Proyector láser brillante Full HD 1080p - 4200 lúmenes para usar en cualquier momento del día**
- **Lente de tiro corto - Imagen de 100" a poco más de un metro de distancia**
- **Control definitivo - Comandos Crestron, Extron, AMX, PJ-Link y Telnet LAN**
- **Tecnología láser DuraCore - La fuente de luz láser proporciona hasta 30 000 horas de funcionamiento prácticamente sin mantenimiento**



El ZH406STx es un proyector láser DuraCore Full HD 1080p compacto de corta distancia. Diseñado para un funcionamiento continuo prácticamente libre de mantenimiento, se puede instalar en casi cualquier orientación.

Repleto de funciones, este proyector láser compacto tiene parlantes incorporados, es compatible con 4K y HDR, y requiere poco mantenimiento con tecnología láser de vida extremadamente larga.

Para un máximo control, el proyector viene con una conexión RJ45 que le permite monitorear y controlar su red en varias habitaciones. Perfecto para negocios, educación y museos donde se requiere una imagen clara y brillante.

## Specifications

<b>Display/imagen</b>	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	4,200 lumens
Ratio de contraste	300,000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone - Horizontal	+/-15°
Corrección Keystone- Vertical	+/-15°
Corrección Keystone vertical automática	Si
Reproducción de color (milliones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146 KHz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 120Hz
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	36.4" ~ 300.5" diagonal

<b>Info Lámpara</b>	
Fuente de luz	Laser
Vida del LÁSER	30,000horas

<b>Óptica</b>	
Distancia de tiro	0.5:1
Distancia de proyección (m)	15.75" - 129.92"
Tipo de zoom	Fija
Distancia focal (mm)	7.51mm/0.296"
Offset nativo	115%

<b>Conectividad</b>	
Conexiones	<b>Entradas</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x Mic 3.5mm <b>Salidas</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A <b>Control</b> 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x micro USB servicio, 1 x 3D sync

<b>General</b>	
Nivel sonoro (tipico)	30dB
Nivel sonoro (max)	32dB
Compatibilidad PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña
Clasificación IP	IP6X
idiomas OSD / display	25 idiomas: Árabe, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Farsi, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Chino (simplificado), Español, Sueco, Chino (tradicional), Turco, Vietnamita
Operatividad 24/7	Si
Operatividad 360°	Si
Condiciones de funcionamiento	5°C-40°C/41°F-104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Disipación de calor	918BTU/hour
Altavoces	2
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA manual de usuario basico
Optional wireless models	UHDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit

<b>Networking</b>	
LAN - control	Si

<b>Corriente</b>	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético ( mín.)	206W
Consumo energético ( máx.)	269W

<b>Peso y dimensiones</b>	
Dimensiones (W x D x H)	13.27" x 10.43" x 4.82"
Gross weight	13.71 lbs
Net weight	10.03 lbs

