


ZU1300

Olağanüstü görüntü kalitesi, az bakım ve üstün güvenilirlik



- Yüksek parlaklıkta WUXGA DLP lazer projektör - 14.400 lümen
- DuraCore lazer teknolojisi - 30.000 saate kadar lazer ışık kaynağı
- toza dayanıklı - Bağımsız olarak test edilmiş, toplam güvenilirlik için IP6X sertifikalı
- Kurulum esnekliği - Ultra kısa mesafeli lens dahil 7 değiştirilebilir lens seçeneği



ZU1300, yerleşik kenar karıştırma ve çarpıtma gibi gelişmiş özelliklerin yanı sıra 4K HDR uyumluluğu sunar. DuraCore lazer serisinin bir parçası olarak, daha uzun ömürlü bir ışık kaynağı ile nihai gönül rahatlığı için bağımsız bir IP dereceli toz sertifikasını birleştirir.

Specifications

UPC: 796435 44 609 3, EAN: 5055387666337, Colour: Black

Ekran ve görüntü	
ProjDisplayTeknolojisi	DLP™
ProjNativeResolution	WUXGA (1920x1200)
ProjeParlaklıkParlakLümen	14.400
ANSI parlaklığı	12.000
ProjeKontrastOranı	2.000.000
NativeAspectRatio	16:10
DesteklenenAspectOranları	4:3,16:9,16:10
ProjKeystoneDüzeltilmeYatay	+/-20°
ProjKeystoneDüzeltilmeDikey	+/-20°
ProjUniformityYüzde	90
Ekran boyutu	Dependent on lens
Lamba bilgisi	
ProjIşıkKaynağı	Laser
ProjLaserSaatleri	30.000
Optik	
Atma oranı	Dependent on lens
ProjeksiyonMesafeMetre	Dependent on lens
Lens seçenekleri	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA17- 0.65~0.75 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.52 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50
Lens kaydırma	Yes - {{downloads_link}}
bağlantı	
Bağlantılar	Inputs 2 x HDMI, 1 x 3D senkronizasyon, 1 x DVI-D, 1 x HDBaseT, 1 x 3G-SDI Outputs 1 x 3D senkronizasyon, 1 x HDMI Control 1 x RS232, 1 x kablolu uzaktan kumanda, 1 x USB-A gücü 2A, 1 x 12V trigger, 1 x RJ45
Genel	
Gürültü DüzeyiTipikDb	37
GürültüSeviyesiMaxDb	39
Bilgisayar Uyumluluğu	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
Proj2DUyumluluk	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
Proj3DUyumluluk	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Proj3DType	Full 3D
Ürün Güvenliği	Security bar, Kensington Lock
IP derecelendirme	IP6X
OSDLiang'lar	11 languages: Dutch, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish
TwentyDörtYediİşlem	Yes
ÜçAltmışDereceİşlem	Yes
Çalışma koşulları	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude M/0ft, max humidity 10-85%
Uzaktan kumanda	Wired ProAV remote
Kutuda	AAA Pili, AC güç kablosu 3M, Lens kapağı, VGA kablosu 1,8m, Kullanım kılavuzu CD'si, Hızlı başlangıç kılavuzu
İsteğe bağlı kablolu modeller	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
ağ	
karaDHCP	Yes
Güç	
Güç kaynağı	100 - 240V, 50 - 60Hz
Güç TüketimiWattBeklemede	0.5
Güç TüketimiWattMin	465
Güç TüketimiWattMaks	955
Ağırlık ve boyutlar	
Ürün Boyutları	484 x 529 x 208
Brüt ağırlık	27 kg
Net ağırlığı	21 kg

